

URI et actions

Forme générique d'une URI : **/base/baseid /session/sessionid /library/bibid /type /code /description /id1 /sous_description /id2 ?filtre**

| URI | ACTIONS | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | GET | POST | PUT | DELETE |
| /base | Liste des bases définies | Crée une base | N/A | N/A |
| /base/baseid | Description de la base <i>baseid</i> | N/A | Modifie la base <i>baseid</i> | Supprime la base <i>baseid</i> |
| /base/baseid /session | Liste des sessions de la base <i>baseid</i> | Historise la session courante de la base <i>baseid</i> | N/A | N/A |
| /base/baseid /session/sessionid | Description de la session <i>sessionid</i> de la base <i>baseid</i> | Historise la session <i>sessionid</i> de la base <i>baseid</i> | Modifie la session <i>sessionid</i> de la base <i>baseid</i> | Supprime la session <i>sessionid</i> de la base <i>baseid</i> |
| /base/baseid /session/sessionid /library | Liste les bibliothèques de la base <i>baseid</i> (selon le contexte <i>sessionid</i>) | Crée une bibliothèque dans la base <i>baseid</i> | N/A | N/A |
| /base/baseid /session/sessionid /library/bibid | Description de la bibliothèque <i>bibid</i> de la base <i>baseid</i> (selon le contexte <i>sessionid</i>) | N/A | Modifie la bibliothèque <i>bibid</i> de la base <i>baseid</i> (selon le contexte <i>sessionid</i>) | Supprime la bibliothèque <i>bibid</i> de la base <i>baseid</i> |
| /base/baseid /session/sessionid /library/bibid /type | Liste les entités de type <i>type</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Crée une entité de type <i>type</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | N/A | N/A |
| /base/baseid /session/sessionid /library/bibid /type /code | Description de l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | N/A | Modifie l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Supprime l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) |
| /base/baseid /session/sessionid /library/bibid /type /code /description | Fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Crée la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Modifie la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Supprime la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) |
| /base/baseid /session/sessionid /library/bibid /type /code /description /id1 | Ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Crée la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Modifie la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Supprime la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) |
| /base/baseid /session/sessionid /library/bibid /type /code /description /id1 /sous_description | Fiche <i>sous_description</i> de la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Crée la fiche <i>sous_description</i> de la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Modifie la fiche <i>sous_description</i> de la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Supprime la fiche <i>sous_description</i> de la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) |
| /base/baseid /session/sessionid /library/bibid /type /code /description /id1 /sous_description /id2 | Ligne <i>id2</i> de la fiche <i>sous_description</i> de la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Crée la ligne <i>id2</i> de la fiche <i>sous_description</i> de la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Modifie la ligne <i>id2</i> de la fiche <i>sous_description</i> de la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) | Supprime la ligne <i>id2</i> de la fiche <i>sous_description</i> de la ligne <i>id1</i> de la fiche <i>description</i> l'entité de type <i>type</i> et de code <i>code</i> (selon le contexte <i>baseid</i> , <i>sessionid</i> , <i>bibid</i>) |

| Filtres | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| view=v | v = "C" : bib courante et supérieures v = "A" : idem "C" + doubles v = "I" : bib courante, supérieures et inférieures v = "U" : bib seule v = "Z" : bib courante et inférieures v = "<" : bib inférieures v = ">" : bib supérieures Valeur par défaut : "C" |
| from=from | Pour les informations énumérées, énumération à partir de <i>from</i> |
| to=to | Pour les informations énumérées, énumération jusqu'à <i>to</i> |
| count=count | Pour les informations énumérées, énumération de <i>count</i> occurrences |
| Les filtres peuvent être combinés entre eux, dans ce cas ils doivent être séparés par le caractère "&" | |